



IS-5AC	
Dimensiones Sin bocina	174 x 174 x 150 mm (6.85 x 6.85 x 5.91") 131 x 131 x 65 mm (5.16 x 5.16 x 2.56")
Peso Sin bocina	725.7 g (1.60 lb) 408.2 g (0.90 lb)
Amplitud	45° (bocina por defecto)
Interfaz de red	(1) puerto Ethernet 10/100/1000
LED	Alimentación
Consumo máximo de energía	6.5W
Fuente de alimentación	Adaptador Gigabit PoE de 24 Vcc, 0.5 A (incluido)
Método de alimentación	PoE pasivo (pares 4, 5+ para la ida y 7, 8 para el retorno)
Rango de tensión admitido	De 20 a 26 V CC
Carga de viento	559 N y 200 km/h (125.7 lbf y 125 mph)
Resistencia al viento	200 km/h (125 mph)
Montaje	Montaje en poste (kit incluido)
Protección ESD/EMP	± 24 kV contacto / Aire para Ethernet
Temperatura de funcionamiento	De -40 a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Humedad de funcionamiento	5 a 95 % sin condensación
Certificaciones	CE, FCC, IC



Rango de frecuencia operativa (MHz)				
En todo el mundo	5150 - 5875			
EE. UU. / CA	U-NII-1: 5150 - 5250	U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz	U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz	U-NII-3: 5725 - 5850