

PowerBeam® ac

HOJA DE DATOS



PBE-5AC-500	
Dimensiones	
Radomo excluido	520 x 520 x 308 mm (20.47 x 20.47 x 12.13")
Radomo incluido	525 x 525 x 315 mm (20.67 x 20.67 x 12.40")
Peso	
Radomo excluido	2.35 kg (5.18 lb)
Radomo incluido	3,15 kg (6.95 lb)
Ganancia	27 dBi
Interfaz de red	(1) puerto Ethernet 10/100/1000
Material	Exterior de plástico estabilizado UV
Consumo máximo de energía	8W
Potencia de salida	24 dBm
Fuente de alimentación	Adaptador Gigabit PoE de 24 Vcc, 0.5 A (incluido)
Método de alimentación	PoE pasivo (pares 4, 5+ para la ida y 7, 8 para el retorno)
Carga de viento	264.6 N @ 96 km/h (60 lbf @ 60 mph)
Resistencia al viento	96 km/h (60 mph)
Montaje	Montaje en poste (kit incluido)
Temperatura de funcionamiento	De -40 a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Humedad de funcionamiento	5 a 95 % sin condensación
Impactos y vibraciones	ETSI300-019-1.4
Certificaciones	CE, FCC, IC



Rango de frecuencia operativa (MHz)				
En todo el mundo	5150 - 5875			
EE. UU. / CA	U-NII-1: 5150 - 5250	U-NII-2A: 5250 - 5350 MHz	U-NII-2C: 5470 - 5725 MHz	U-NII-3: 5725 - 5850