



EdgeRouter™ X

Enrutadores Gigabit Ethernet avanzados

Modelo: ER-X

Funciones de enrutamiento sofisticadas

Seguridad, supervisión y gestión avanzadas

Puertos Gigabit de alto rendimiento

Especificaciones

ER-X	
Dimensiones	110 x 75 x 22 mm (4.33 x 2.95 x 0.87")
Peso	175g (6.17 oz)
Consumo máximo de energía	5W
Entrada de alimentación	Adaptador de corriente de 12 Vcd, 0.5 A (incluido) o PoE pasivo de 24 Vcd
Fuente de alimentación	Adaptador de CA/CC externo
Rango de tensión admitido	9 - 30 Vcd
Botón	Restablecer
LED	Alimentación, Ethernet 0-4
Procesador	MIPS1004Kc de 880 MHz de doble núcleo
Memoria del sistema	256 MB de RAM DDR3
Almacenamiento de código	NAND de 256 MB
Montaje en pared	Sí
Interfaces de red Puerto de entrada de datos/PoE Puertos de datos Puerto de datos/PoE Passthrough	(1) puerto RJ45 de 10/100/1000 (3) puertos RJ45 de 10/100/1000 (1) puerto RJ45 de 10/100/1000
Temperatura de funcionamiento	De -10° C a 45° C (de 14° F a 113° F)
Humedad de funcionamiento	De 10 a 90 % sin condensación
Certificaciones	CE, FCC, IC