

DH-PFS3005-5GT-L

Switch Gigabit Ethernet de escritorio de 5 puertos



- Diseño compacto: el tamaño en miniatura y el peso ligero facilitan la implementación
- Plug and play: no se requiere configuración
- Tecnología ecológica: adopta plásticos ecológicos de alta calidad.
- 7 × 24H: rendimiento estable para un funcionamiento a largo plazo

Resumen del sistema

5 puertos adaptables 10/100/1000 Mbps, diseño altamente integrado, compacto, portátil, fácil de operar, adecuado para redes domésticas y de oficina pequeñas y medianas.

Solicitud

El producto es aplicable a pequeñas y medianas oficinas y redes domésticas.

Especificación técnica

Actuación

| | |
|--------------|--------|
| Capa | Capa 2 |
| Administrado | No |

Hardware

| | |
|---------------------------------|--|
| Fuente de alimentación estándar | Si |
| PoE | No |
| Puerto Ethernet | 5 |
| Tasa de puerto Ethernet | 1 Gbps |
| Fuente de alimentación | 5 V / 1 A CC |
| Temperatura de funcionamiento | - 10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 ° F) |
| Humedad de funcionamiento | 10% -90% |
| Temperatura de almacenamiento | - 20 ° C a 70 ° C (-4 ° F a 158 ° F) |
| Humedad de almacenamiento | 10% -90% |
| El consumo de energía | Ralenti: 0,67 W Carga completa: 1,6 W |

Actuación

| | |
|------------------------------|---|
| Capacidad de conmutación | 10 Gbps |
| Tasa de reenvío de paquetes | 7,44 Mpps |
| Memoria de búfer de paquetes | 1,5 Mbit |
| Tamaño de la tabla MAC | 2K |
| Cumplimiento de normas | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3x |

General

| | |
|--------------------------|--|
| ESD | Descarga de aire: 8kV Descarga de contacto: 4kV |
| Thunderproof | Modo común: 2 kV |
| Peso neto | 0,09 kg (0,20 libras) |
| Peso bruto | 0,2 kg (0,44 libras) |
| Dimensiones | 125 mm × 65 mm × 22 mm (4,92" × 2,56" × 0,87") |
| Dimensiones del embalaje | 128 mm × 77 mm × 78 mm (5,04" × 3,03" × 3,07") |

Dimensiones (mm [pulgadas])

