

UniFi Express UXG-Lite



Mecánico

Dimensiones	98 x 98 x 30 mm (3,9 x 3,9 x 1,2 pulgadas)
Peso	320 gramos (11,3 onzas)
Material del recinto	policarbonato

Hardware

Procesador	ARM® Cortex®-A53 de doble núcleo a 1 GHz
Información de la memoria	1GBDDR3L
Interfaz de gestión	Ethernet
Interfaz de red	bluetooth 5.11.2
	LAN: (1) puerto GbE RJ45
	WAN: (1) puerto GbE RJ45
Método de poder	USB tipo C (5V/3A)
Rango de voltaje soportado Máx. el	100-240 V
Consumo de energía	3,83W
Temperatura de funcionamiento	- 10 a 40° C (14 a 104° F)
Humedad de funcionamiento	5 a 95% sin condensación
Certificaciones	CE, FCC, IC

Gateway

Rendimiento	<p>WiFi QoS con AP UniFi</p> <p>QoS basada en aplicación, dominio y país Identificación de tipo de aplicación y dispositivo</p> <p>Conmutación por error de Internet adicional con respaldo LTE Calidad de Internet e informes de interrupciones.</p>
Seguridad de próxima generación	<p>Reglas de firewall con reconocimiento de aplicaciones</p> <p>Detección de amenazas IPS/IDS basada en firmas</p> <p>Filtrado de contenidos, países, dominios y anuncios Segmentación de tráfico basada en VLAN/subred Firewall completo con estado</p>
Redes avanzadas	<p>SD-WAN sin licencia*</p> <p>Servidor WireGuard, L2TP y OpenVPN</p> <p>Cliente OpenVPN</p> <p>OpenVPN e IPsec VPN de sitio a sitio Telepuerto con un solo clic* e Identity Enterprise VPN**</p> <p>Enrutamiento WAN y VPN basado en políticas retransmisión DHCP</p> <p>Servidor DHCP personalizable</p> <p>Soporte IPv6 ISP</p>

* Cuando se combina con una clave de nube o alojamiento UniFi oficial.

** Cuando se combina con una clave de nube.

Requerimientos de aplicacion

Red UniFi	Versión 8.0.7 y posteriores
------------------	-----------------------------

