

Extensor de punto de acceso U6



Mecánico

Dimensiones	EE. UU.: 169,7 x 112,2 x 32,2 mm (6,7 x 4,4 x 1,3") UE: 169,7 x 112,2 x 77,6 mm (6,7 x 4,4 x 3,1")
Peso	EE. UU.: 290 g (0,6 lb) UE: 340 g (0,7 lb)
Material del recinto	polycarbonato

Hardware

Interfaz de gestión	Bluetooth	
Método de poder	Entrada de CA universal, 100—240 VCA, 0,3 A máx., 50/60 Hz	
Rango de voltaje soportado	110—240 VCA	
Máx. el consumo de energía	11W	
Máx. poder TX	2,4 GHz	22dBm
	5GHz	26 dBm
MIMO	2,4 GHz	2 x 2 (UL MU-MIMO)
	5GHz	4 x 4 (DL/UL MU-MIMO)
Tasa de rendimiento	2,4 GHz	573,5Mbps
	5GHz	4,8 Gbps
Ganancia de la antena	2,4 GHz	5 dBi
	5GHz	6 dBi
LED	Blanco azul	
Botón	Restablecimiento de fábrica	
Temperatura de funcionamiento	- 10 a 50° C (14 a 122° F)	
Humedad de funcionamiento	5 a 95% sin condensación	
Certificación	CE, FCC, IC	

Software

Estándares WiFi	802.11a/b/g Wi-Fi 4/WiFi 5/WiFi 6
Seguridad inalámbrica	WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
BSSID	8 por radio
VLAN	802.1Q
Calidad de servicio avanzada	Limitación de tarifas por usuario
Aislamiento del tráfico de invitados	Soportado
Clientes concurrentes	300+
Espera cero DFS	Sí



Tasas de datos soportadas

802.11a	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11b	1, 2, 5,5, 11Mbps
802.11g	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
802.11n (Wi-Fi 4)	6,5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40)
802.11ac (Wi-Fi 5)	6,5 Mbps a 3,4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160)
802.11ax (Wi-Fi 6)	7,3 Mbps a 4,8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160)



Las especificaciones están sujetas a cambios. Los productos Ubiquiti se venden con una garantía limitada que se describe en: www.ui.com/support/warranty

©2023 Ubiquiti Inc. Todos los derechos reservados. Ubiquiti, Ubiquiti Networks, el logotipo de Ubiquiti U, UniFi y UniFi Network son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Ubiquiti Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.