



UAP-AC-HD	
Dimensiones	220 x 220 x 48.1 mm (8.66 x 8.66 x 1.89")
Peso con kit de montaje	700 g (1.54 lb) 830 g (1.83 lb)
Interfaz de red	(2) puertos Ethernet 10/100/1000
Botones	Restablecer
Método de alimentación	PoE+ 802.3at
Fuente de alimentación	48 Vcd, adaptador Gigabit PoE, 0.5 A*
Consumo máximo de energía	17W
Rango de frecuencia operativa	2.4 GHz 5 GHz
Potencia de transmisión máxima 2.4 GHz 5 GHz	25 dBm 25 dBm
Antenas 2.4 GHz 5 GHz	(2) Dual-Port, Dual-Polarity (2) Dual-Port, Dual-Polarity
Ganancia de la antena 2.4 GHz 5 GHz	3 dBi 4 dBi
Estándares Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2
Seguridad inalámbrica	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Montaje	Pared/techo/caja de conexiones (kits incluidos)
Temperatura de funcionamiento	De -10 a 70° C (de 14° F a 158° F)
Humedad de funcionamiento	5 a 95 % sin condensación
Certificaciones	CE, FCC, IC



* Incluido en el paquete individual del UAP-AC-HD