

HYXIPOPODER



Hyxi DCS

4G / WIFI+LAN

Fácil instalación

Admite un máximo de 10 inversores
Conectar y usar

Seguro y confiable

Cifrado de transmisión de datos para proteger
seguridad de datos

Los datos de recuperación son compatibles para garantizar
sin pérdida de datos

O&M inteligente

Admite 4G, WIFI y Ethernet
Modos de comunicación

Admite actualización de software local y
remota, configuración de parámetros y análisis
de fallas de alarma.

Hyxi
DCS

Modelo de producto	HYX-DCS-4G	HYX-DCS-WL
Datos Generales		
Máximo de inversores admitidos	10	10
Adquisición de datos o intervalo	Predeterminado: 5 minutos (1 a 15 minutos configurables)	
Interfaz de conexión	USB	USB
Interfaz Ethernet	/	Ethernet de 10 M/100 M
Instalación	Conectar y usar	Conectar y usar
Indicador	LED+aplicación	LED+aplicación
D mensiones (W*H*L*D)	122*41*33 pintado	144*41*33mm
Peso	64g	68g
Grado de protección	IP66	IP66
Consumo de energía	2W	1W
Voltaje de entrada	5V / 1A	5V / 1A
Parámetro inalámbrico		
Inalámbrico	4G:TDD-LTE, FDD-LTE 3G: SCDDMA 2G: GSM/GPRS	Wi-Fi: 802.11b/g/n
Ambiente		
Ambiente de funcionamiento: temperatura	-30 a +65°C	
Rango de humedad relativa	0~100 % HR, sin condensación	
Rango de temperatura de almacenamiento	-40 a +70°C	

*El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Versión 1.0-202401

Tecnología Co., Ltd. de Zhejiang Hyxi.

www.hyxi-power.com
soporte@hyxi-power.com