

# NKB5200(-F)

Teclado de control de red de Android



NKB5200-F: con módulo de mini teclado de extensión



NKB5200: solo host, sin módulo de mini teclado de extensión

## Características:

- Teclado táctil con sistema Android.
- Pantalla táctil capacitiva de 10,1 pulgadas, compatible con vista previa de pantalla local
- Control por joystick de cuatro dimensiones de las funciones PTZ
- Admite decodificación de códigos H.265, H.264, máximo 1 canal 4K@ 30 o 4 canales 1080P@ 30
- Compatible con cámaras Dahua, dispositivos de almacenamiento, dispositivos de control de pantalla y funciona con DSS Pro
- Admite instantáneas y grabación en disco U
- Admite interruptores de esquemas y control de pantalla de video-wall
- Los botones del teclado se pueden utilizar para realizar operaciones como zoom, enfoque y recorrido, y pueden utilizar el iris, el limpiador y los ajustes preestablecidos.
- El modelo NKB5200-F incluye un módulo de teclado de extensión (no se puede llamar a F1 en el modo de pared de TV de plataforma)

## Especificación técnica

Modelo	
Modelo	NKB5200(-F)
Sistema	
Procesador principal	Procesador integrado
Sistema operativo	ANDROID 7.1
Mostrar	
Salida de vídeo	VGA de 1 canal o HDMI de 1 canal (pantalla de decodificación de extensión con resolución de 720P)
Tipo de transmisión	H.265, H.264
Capacidad de decodificación	1 canal a 4K (30 fps)/4 canales a 1080P (30 fps)/9 canales a 720 P (30 fps)
Palanca de mando	palanca de mando 4D
División de pantalla	1/4/9 divisiones, divisiones MxN
Pantalla	Pantalla táctil LCD TFT de 10,1" (1280*800)
Audio y alarma	
controlador de audio	1 × botón de volumen, 1 × botón de silencio y control de pantalla táctil
Altoparlante	1 altavoz para reproducir audio
Entrada de audio	Conector jack de 3,5 mm de 1 canal
Salida de audio	Conector jack de 3,5 mm de 1 canal

## General

Interfaz de red	1×puerto RJ-45 (10/100/1000M), WLAN
Interfaz USB	1 USB3.0, 2 USB2.0
WiFi	Admite 2,4 GHz (velocidad de transmisión de 150 Mbps)
RS485	1 para control ptz
Número máximo de Usuarios	32 (incluido "admin")
Direcciones RS485 máximas (Cada usuario)	8
Número máximo de PTZ (IPC) que se pueden agregar a través de la red(Cada usuario)	1000

## Ambiental

Fuente de alimentación	Adaptador de 12 VCA 4A máx., POE
El consumo de energía	< 48W
Temperatura de trabajo	-10°C--55°C
Humedad de trabajo	10%-95%
Dimensión	Anfitrión: 425 mm x 194 mm x 59 mm (ancho x profundidad x alto) (sin joystick) Mini teclado: 421 mm x 105 mm x 26 mm (ancho x profundidad x alto)
Peso bruto	3,85 kg (NKB5200 excluye el paquete) 4,22 kg (NKB5200-F excluye el paquete)
Peso neto	1,90 kg (NKB5200 excluye el paquete) 2,36 kg (NKB5200-F excluye el paquete)

# NKB5000(-F)

## Dimensiones (mm)

