

NG-C4200

Cámara PTZ Semi-exterior















Detección de Movimiento

Resolución

Almacenamiento Local y en la Nube

Audio Bidireccional

Visión Nocturna

Diseño Semi-exterior



Introducción

NG-C4200 es una cámara PTZ Wi-Fi para la seguridad semi-exterior que le mantendrá siempre informado de lo que ocurre en los lugares de destino. Con la vista en directo, no importa dónde esté, puede monitorear su casa en cualquier momento y recibir notificaciones de alerta de detección a través de la aplicación NGTeco Home. Escuche y hable de forma interactiva con su familia.

Con la aplicación de hogar inteligente todo en uno NGTeco Home, puede realizar varias funciones útiles como la alerta de detección humana, la notificación de estado en tiempo real, el vídeo en directo o incluso revisar la actividad con almacenamiento local o en la nube si es necesario. NG-C4200 es una opción económica y perfecta para el patio, hogar o negocio.

Características



Detección de Personas Filtre los objetos y detecte sólo el movimiento humano



Resolución de 3MP

Disfrute de increíbles vídeos en directo con una resolución de 3 MP



Almacenamiento Local y en la Nube

Almacene y revise la actividad recuente con almacenamiento local o en la nube



Audio Bidireccional

Escuche o hable de un lado a otro



Visión Nocturna

Mire lo que sucede incluso en la obscuridad



Diseño Semi-exterior

Para entornos semi-exteriores.

Especificaciones

Especificaciónes		
lmagen	Sensor de Imagen	Sensor CMOS 1/2.7"
	Iluminación Mínima	0.01LUX/F1.2
	Resolución	3MP (2304*1296)
	Longitud Focal	3.6 mm
	Paneo/Inclinación	Horizontal 0° - 340° Vertical 0° - 90°
	Distancia Luz IR	5-20m (4 Luces LED IR)
	Distancia de Luz Blanca	5-20m (4 Luces LED Blancas)
	Control de Luz	IR / White / Auto
Video	Compresión de Video	H.265 / H.264
	Flujo	Flujo Principal (2304x1296) Flujo Secundario (640x360)
	Cuadros por Segundo	16f/s
	Giro de Imagen / Espejo	Soportado
Audio	Audio Compression	G.711
	Altavoz & Micrófono	Incluido
	Audio Bidireccional	Soportado
Alarm	Detección de Movimiento	Soportado
	Detección de Personas	Soportado
Network	Ethernet	1 Puerto RJ45 10/100M
	Protocolo Inalámbrico	802.11b/g/n (2.4GHz Wi-Fi)
	Seguridad de Datos	Encriptación end-to-end WEP/WPA/WPA2
	Protocolo	WebRTC
	Almacenamiento en la Nube	Soportado
General	Almacenamiento Local	Soportado o hasta 256GB
	Fuente de Alimentación	DC 12V/1A
	Consumo de Energía	5 Watts (máximo)
	Opciones de Corriente	US/EU/UK
	Temperatura de Operación	-10~60 °C
	Humedad de Operación	0%~90% RH
	Certificaciones	CE/FCC

Applicable Scenarios





Calle / Negocios



NGTECO CO., LIMITED

V1.0 01/05/2022

