

DHI-LM32-F200

Monitor FHD de 32"



Características:

- Carcasa de plástico ligera y económica
- adecuado para funcionamiento continuo 24 horas al día, 7 días a la semana
- Ángulo de visión extra amplio de 178°H/178°V para un rendimiento de visualización general
- Procesamiento digital de alta fidelidad para un vídeo brillante y vívido
- Tiempo de respuesta rápido de 8 ms sin imágenes borrosas ni fantasmas
- Admite múltiples entradas de señal como HDMI, VGA y USB
- Altavoces incorporados
- Botón físico y modo de control dual remoto por infrarrojos



Especificación técnica

Modelo

Modelo	DHI-LM32-F200
--------	---------------

Mostrar

Tamaño de pantalla	31,55"
Relación de aspecto	16:9
Resolución	1920×1080 (FHD)
Iluminar desde el fondo	CONDUJO
Brillo/Luminancia	200 cd/m ²
Contraste	1400:1
Color de pantalla	16,7 M (8 bits)
Ángulo de visión (H/V)	178°(H)/178°(V)
Tiempo de respuesta	8ms
Frecuencia de actualización	60Hz

Señales

Aporte	VGA(D-Sub)×1, HDMI×1, USB×1	
Producción	Vocero	8W×2

General

Fuente de alimentación	CA 100~240 V (+/-10 %), 50/60 Hz
------------------------	----------------------------------

Consumo (Estándar)	55W	
Consumo (en espera)	≤0,5W	
Peso neto	3,9 kg (8,6 libras)	
Peso bruto	5,1 kg (11,2 libras)	
Ancho del bisel	13,9 mm (U/R/L), 20,5 mm (B)	
Montaje en pared	75×75 mm (3,0"×3,0")	
Dimensión sin estándar (W×H×D)	731,4×432,6×67,5 mm (28,8"×17"×2,7")	
Paquete (Ancho×Alto×Profundidad)	797×483×108 mm (31,4"×19,0"×4,3")	
Ambiente de trabajo	Temperatura	0°C~40°C (32°F~104°F)
	Humedad	10%~85%

Accesorio

Estándar	Cable HDMI, cable de alimentación, control remoto, pedestal
Opcional	Soporte para colgar

Certificaciones

Certificaciones	CE/FCC
-----------------	--------

Dimensiones (mm)

