

Especificación

No. de parte	LKV38340
Técnico	Receptor-RX
Cumplimiento de HDMI	HDMI1.3
Cumplimiento de HDCP	HDCP1.4
Mediano de transmisión	cable de red
Distancia de transmisión	CAT5: 80 m, CAT5e: 100 m, CAT6: 120 m
Ancho de banda de video	18 Mbps (10,2 G)
Soporte de video	480i a 60Hz 、 480p a 60Hz 、 576i a 50Hz 、 576p a 50Hz 、 720p a 50 / 60Hz 、 1080i a 50 / 60Hz 、 1080p a 50 / 60Hz
Soporte de audio	PCM
Señal de entrada TMDS	0,7 ~ 1,2 Vp-p
Señal de entrada DDC	5Vp-p
Soporte RS232	No
Soporte POE	No
Conexión de múltiples recepto	sí (una transmisión a recepción ilimitada)
Transferencia de infrarrojos	si
Rango de frecuencia IR (KHz)	20-60 KHz
Entrada	DC2.1, RJ45 × 1, 3.5 mm Audio F × 1 (IR)
Salida	1 × HDMI
Control de fuente HDMI	Controlable mediante passback de infrarrojos de RX a TX
Conector HDMI	Tipo A 19 pines, hembra
Mecánico	Receptor-RX
Alojamiento	Recinto de metal
Dimensiones (L × W × H mm)	96,8 × 94 × 23,7 mm
Peso neto	RX: 142g
Fuente de alimentación	5V / 1A
El consumo de energía	3W
Proteccion	Protección contra rayos, protección contra sobretensiones, protección ESD
Temperatura de operación	0 ~ 60 °C
Temperatura de almacenamier	-20 ~ 70 °C
Humedad relativa	0 ~ 95% (sin condensación)