

DHI-LS460UCM-UF

Unidad de visualización mural de vídeo FHD de 46" (bisel ultraestreccho de 3,5 mm)



Especificación técnica

Modelo

Modelo	DHI-LS460UCM-UF
--------	-----------------

Mostrar

Tamaño diagonal	46"(16:9)
-----------------	-----------

Tipo de panel	ANUNCIOS
---------------	----------

Resolución	1920×1080 (FHD)
------------	-----------------

Ancho del bisel	2,3 mm (T/L), 1,2 mm (B/R)
-----------------	----------------------------

Iluminar desde el fondo	LED directo
-------------------------	-------------

Brillo	500 cd/m ²
--------	-----------------------

Relación de contraste	1200:1
-----------------------	--------

Densidad de píxeles	48 ppp
---------------------	--------

Ángulo de visión	H178°, V178°
------------------	--------------

Tiempo de respuesta (G-a-G)	8ms
-----------------------------	-----

Profundidad del color	8 bits (16,7 millones)
-----------------------	------------------------

Temperatura del color	10.000K
-----------------------	---------

Tratamiento de superficies	Neblina 25%, 3H
----------------------------	-----------------

MTBF	50.000h
------	---------

Señales

Aporte	VGA(D-Sub)×1, DVI-D×1, HDMI×2, DP×1, RS232×1, Audio×1, IR×1
--------	---

Producción	DP×1, RS232×1, Audio×1
------------	------------------------

Características:

- Panel LCD ADS de nivel industrial, apto para funcionamiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Diseño ultraestreccho de bisel a bisel de 3,5 mm
- Panel antirreflejo, calidad de imagen vívida y memorable
- Tecnología de calibración de fábrica para una alta uniformidad de color
- Sistema integrado de reducción de ruido 3D y función de empalme de imágenes
- Abundantes interfaces HDMI, DVI, VGA, DP (conexión en cadena UHD), RS232, Audio
- Entrada de señal de hasta 4K@60Hz mediante la interfaz DP IN o HDMI 1, salida de señal de hasta 4K@30Hz mediante la interfaz DP OUT
- Infrarrojos, modo dual RS232, compatible con control remoto por computadora
- Diseño térmico profesional para extender la vida útil del dispositivo
- Energía incorporada, bajo consumo de energía, ultrasilencioso.
- Diseño de estructura modular, múltiples modos de instalación.
- Ampliamente utilizado en centros de vigilancia, centros de comando, salas de reuniones, escenas de exhibición comercial, etc.



General

Fuente de alimentación	CA 100 V.-240 VCA, 50/60 Hz	
Consumo de energía (en espera)	<0,5W	
Consumo de energía (típico)	130W	
Consumo de energía (máx.)	155W	
Clase de eficiencia energética (UE)	GRAMO	
Modo de instalación	De suelo, de pared	
VESA	600×400mm,M6	
Modo de control	Infrarrojos, modo dual RS232, compatible con control remoto por computadora	
Peso bruto	26,7 kg (58,9 libras)	
Peso neto	18,5 kg (40,8 libras)	
Dimensiones del producto (Ancho×Alto×Profundidad)	1022,3 mm × 576,9 mm × 121,5 mm (40,2" × 22,7" × 4,8")	
Dimensiones del paquete (Ancho×Alto×Profundidad)	1200 mm × 815 mm × 265 mm (47,2" × 32,1" × 10,4")	
Entorno operativo	Temperatura	0°C~+40°C
	Humedad	10%RH~80%RH (sin condensación)

Dimensiones (mm)

