



SBETECH

FICHA TECNICA

PIGTAIL MONOMODO SBE-PIGLC3MSM

DESCRIPCIÓN

Pigtail LC monomodo, presenta una gran calidad, efectivo en las conexiones, fácil instalación y ahorra el tiempo de instalación, tiene gran rendimiento en los enlaces de fibra óptica, con una longitud de 3 metros de fibra óptica 9/125µm.



ESPECIFICACIONES		PRODUCTOS RELACIONADOS	
Cuerpo:	Plástico	Empalmadora de fusión por alineación de	
Férula:	Cerámica Zirconia	BE-FS3K	
Diámetro de la férula:	2.5mm	OTDR longitud de anda 1310nm/1550nm:	
Acabado de la férula:	UPC	SBE-OTDR-B	
Durabilidad:	500 inserciones	Cortadora de precisión:	
Fijación:	Tipo push pull	SBE-CFO	
Certificación:	Cada Pigtail incluye sus resultados	Localizador visual de fallas:	
INFORMACIÓN TÉCNICA		SBE-EM1000	
Tipo de fibra óptica:	Monomodo	Pinzas peladoras profesionales:	
Diámetro del núcleo:	.9µm	SBE-SI44H	
Diámetro del revestimiento:	125.0 ± 2.0µm	Tijeras ergonómicas para cortar hilos de	
Diámetro del recubrimiento:	900µm	SBE-KS699	
Temperatura de operación:	40°C hasta los 85°C	SBE-KS-I	
Longitud de onda	1310nm 1550nm	Cajas terminales de fibra óptica:	
CARACTERISTICAS		SBE-CTFO2P 2 puertos	
Buena resistencia de rendimiento de acuerdo con las circunstancias cambiantes		SBE-CTFO4P 4 puertos	
Menos susceptibles a pérdidas por micro curvas		Mangas termo-contráctiles para protección de	
Baja pérdida de inserción		SBE-HESL60 60 mm	
Inmune a la interferencia eléctrica		SBE-HESL50 50 mm	
Férula de alta precisión con buena concentricidad		Kit de pulido para conectorización de fibra	
APLICACIONES		SBE-F3033 Kit	
En distribuidores de fibra óptica montados en Gabinetes o rack de telecomunicaciones, también fácil instalación en distribuidores de pared o en muro.		Microscopio 200X:	
		SBE-EM200X	
		Toallitas limpiadoras húmedas:	
		SBE-F10	
		Distribuidor óptico montaje en rack 19":	
		SBE-DFO12 2 Placas	
		SBE-DFO18 3 Placas	
		SBE-DFO24 4 Placas	
		Distribuidor óptico montaje en pared:	
		SBE-LFO12/24 4 Placas	
		Conectores de fibra óptica monomodo de	
		SBE-CONSCSM SC	
		SBE-CONLCSM LC	
		Conectores de fibra óptica monomodo pre-pulidos:	
		SBE-CONPPSCSM SC	
		SBE-CONPPSCSMAPC SC-APC	
		SBE-CONPPLCSM LC	