



Descripción del producto

Cable de conexión de fibra monomodo SC a SC amarillo OD 2,0 mm 3,0 mm Símplex

OEM5320008-OEM3M-SC/APC-SC/APC-SMSX-JumperSC-SCMonomodo/APC/Simplex2mm/3metros/Amarillo

El cable de conexión de fibra óptica es adecuado para cables puente de equipos, conexiones cruzadas y conexiones de áreas de trabajo. Todos los cables de conexión de fibra óptica se fabrican con clase de telecomunicaciones y pulido A, y se prueban en fábrica al 100 % para garantizar un rendimiento según los estándares.

El Jumper/pigtail flexible de fibra óptica se puede dividir en Jumpers comunes monomodo y multimodo según los diferentes medios de transmisión; según la estructura del conector, se puede dividir en Jumper FC, Jumper SC, Jumper St, Jumper LC, Jumper MTRJ, Jumper MPO, Jumper Mu, Jumper SMA, Jumper FDDI, Jumper din4, Jumper D4 y otras formas.

Ventajas

- Baja pérdida por inserción
- Baja pérdida por reflexión de retorno
- Especificaciones personalizadas
- Fácil instalación
- Ambientalmente estable

Especificaciones

Fiber Connector Performance Specification:

Connector Type	FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ			
Fiber Type	SM(G.652D/G.657A)	MM(OM1/OM2/OM3/OM4)		
Ferrule End-face	PC	UPC	APC	UPC
Insertion Loss	≤0.2dB	≤0.2dB	≤0.3dB	≤0.3dB
Return Loss	≥50dB	≥55dB	≥60dB	≥35dB
Exchangeability	≤0.2dB			
Repeatability	≤ 0.1dB(1000 times)			
Durability	> 1000 times			
Operating Temperature	-40°C ~ +85°C			

Fiber Cable Performance Specification:

Fiber type	Min. Bandwidth	Distance	Attenuation
62.5/125	850/1300nm 200/500 MHz/Km	@100Mbps 2km @1Gig 220m	850/1300nm 3.0/1.0dB/km
50/125	850/1300nm 500/500 MHz/Km	@100Mbps 2km @1Gig 500m	850/1300nm 3.0/1.0dB/km
50/125 10Gig Optimized	850/1300nm 2000/500 MHz/Km	@100Gig Varies by VCSEL typical 300m 2850nm	850/1300nm 3.0/1.0dB/km
9/125	1310/1550nm Approx 100 Terahertz	Up to 100km Varies by transceiver	1310/1550nm 0.4/0.3dB/km

Información Detallada

Connector Type	SC To SC	Fiber Type	Singlemode
Cable Type	Simplex	Cable OD	2.0mm 3.0mm
Cable Jacket	PVC Outer Jacket	Cable Color	Yellow Or Customized
Durability	> 1000 Times	Operating Temperature	-40°C ~ +85°C
High Light	2.0mm Single Mode Fiber Patch Cord, SGS Single Mode Fiber Patch Cord, SGS SC To SC Fiber Cable		