



# SBE TECH

**FICHA TECNICA**

## JUMPER MONOMODO LC-LC SBE-JUMLC-LC-2M-SM

### DESCRIPCIÓN

El jumper LC-LC monomodo presenta una gran calidad y efectividad en las conexiones, fácil instalación y ahorro de tiempo, con una longitud de 2 de metros, forro externo de 2mm PC.



ESPECIFICACIONES		PRODUCTOS RELACIONADOS	
Tipo de fibra:	G.652 D, 9/125µm	<b>Distribuidor óptico montaje en rack 19":</b>	
Numero de fibras:	1	SBE-DFO12	2 Placas
Tipo de conector:	LC/PC-LC/PC dúplex	SBE-DFO18	3 Placas
Cuerpo del conector:	Plástico	SBE-DFO24	4 Placas
Férula:	Cerámica de zirconia	SBE-DFO36	6 Placas
Pulido de la férula:	Physical Contact (PC)	<b>Distribuidor óptico montaje en pared:</b>	
Color de la cubierta exterior:	Amarilla	SBE-LFO12/24	4 Placas
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b>		<b>Placas con acopladores monomodo</b>	
Material de forro:	PVC con retardante de flama	SBE-6SCSM	6 SC dúplex
Elemento de refuerzo:	Hilos de aramida	SBE-6LCSCM	6 LC dúplex
Cumple con:	TIA/EIA 568-C.3	SBE-6SCAPCSMS	6 SC/APC simplex
	IEEE 802.3	SBE-6SCAPCSM	6 SC/APC dúplex
	Telcordia GR-326/409/20-CORE	SBE-3LCAPCSM	3 LC/APC dúplex
		SBE-6LCAPCSM	6 LC/APC dúplex
<b>CARACTERISTICAS</b>		<b>Conectores de fibra óptica monomodo de pulido:</b>	
Fijación del conector:	Push-Pull	SBE-CONSCSM	SC
Diámetro de la férula:	1.5 mm	SBE-CONLCSM	LC
Perdida de inserción (IL):	Prueba de laboratorio incluida en cada jumper	<b>Conectores de fibra óptica monomodo de pulido:</b>	
Perdida de retorno (RL):	Prueba de laboratorio incluida en cada jumper	SBE-CONPPSCSM	SC
		SBE-CONPPLCSM	LC
<b>APLICACIONES</b>		<b>Kit de pulido para conectorización de fibra óptica:</b>	
Los jumper monomodo con fibra G.652 D, 9/125µm de SBE TECH son ideales para llevar acabo la administración de la red de fibra de una forma confiable y practica ya que brindan mayor flexibilidad de los cables al momento de agruparlos dentro de los organizadores tanto Rack's como de gabinetes.		SBE-F3033	Kit
		<b>Microscopio 200X:</b>	
		SBE-EM200X	
		<b>Cortadora de precisión para fibra óptica:</b>	
		SBE-CFO	
		<b>Localizador visual de fallas profesional:</b>	
		SBE-EM1000	
		<b>Mangas termo contráctiles para protección de empalmes de fusión:</b>	
		SBE-HESL60	60 mm
		SBE-HESL50	50 mm
		<b>OTDR monomodo para 120 km:</b>	
		SBE-OTDR-B	
		<b>Medidor de potencia con VFL:</b>	
		SBE-MP292302-10K	
		<b>Pinzas peladoras de fibra óptica profesionales:</b>	
		SBE-S144H	3mm,900µ y 250µ
		<b>Cortadora de fibra tipo pluma</b>	
		SBE-JO18A	