



SBETECH

FICHA TECNICA

GABINETE DE PARED 6UR SBE-GNLPAR6URP

DESCRIPCIÓN

Gabinete para telecomunicaciones diseñado para alojar equipamiento con medida estándar de 19", de montaje en pared, construido de acuerdo a las necesidades de los cuartos de telecomunicaciones, permiten una fácil instalación y administración tanto del equipamiento activo como del cableado.



ESPECIFICACIONES				PRODUCTOS RELACIONADOS				
Acero Rolado en Frío	SPCC 1.2 mm			Organizador 1UR Horizontal:				
Riel 19"	SPCC 2.0 mm			SBE-OH1UR sencillo				
Color:	RAL7035; RAL9004			Organizador 2UR Horizontal:				
Puerta delantera:	Cristal templado			SBE-OH2UR Frontal				
Puerta trasera:	Sólida			SBE-OH2URD Doble				
Capacidad de carga estática:	30 kg			Panel ciego:				
Ruedas grado industrial y tornillos niveladores incluidos				SBE-PC001 1UR				
				SBE-PC002 2UR				
				Barra de contactos vertical:				
				SBE-TC012 6 contactos dobles				
				SBE-TC020 10 contactos dobles				
				SBE-TC010SPV 10 con supresor Picos				
				Barra de contactos horizontal con supresor de picos:				
				SBE-TC006VS 6 contactos simples				
				SBE-TC010SP 5 contactos dobles				
				Charolas:				
				SBE-CT1910 Fija 10"x19"				
				SBE-CDES1910R Deslizable 10"x19"				
				SBE-C1914 Fija 14"x19"				
				SBE-CF1918 Fija 18"x19"				
				SBE-CF1915 Fija 15"x19"				
				Ventiladores:				
				SBE-J2VENT juego de 2				
				SBE-J1VENT 1 Pieza				
				Tornillos				
				SBE-JTE1224-N				
				Cordón de parcheo categoría 5e color azul:				
				SBE-1109-1.0M-BL 1 metro				
				SBE-1109-2.0M-BL 2 metros				
				SBE-1109-3.0M-BL 3 metros				
				Cordón de parcheo categoría 5e color gris:				
				SBE-1109-1.0M-GY 1 metro				
				SBE-1109-2.0M-GY 2 metros				
				SBE-1109-3.0M-GY 3 metros				
				SBE-1109-5.0M-GY 5 metros				
				Panel de parcheo categoría 5e:				
				SBE-2202-24P 24 Puertos				
				SBE-2202-48P 48 Puertos				
				Panel de parcheo modular:				
				SBE-PMOD6A-24 24 Puertos				
				SBE-PMOD16 16 Puertos				
INFORMACIÓN TÉCNICA								
Cumple con los estándares:								
ANSI/EIA RS-310-D / IEC60297-2 / DIN41494 PART1 / DIN41494 PART7								
Dimensiones exteriores:	<i>Ancho</i>	<i>Profundidad</i>	<i>Altura</i>					
SBE-GNLPAR6URP	600 mm	600 mm	370mm					
Dimensiones útiles:	<i>Ancho</i>	<i>Profundidad</i>	<i>Capacidad</i>	<i>Altura</i>				
SBE-GNLPAR6URP	19"	450 mm	6UR	270mm				
CARACTERISTICAS								
Paneles inferior/superior:	Habilitados para entrada de cableado							
Paneles laterales:	Desmontables							
Ventilación superior:	Extractores 120VCA 60Hz (No incluidos)							
Puerta delantera:	Cristal templado 5mm							
Puerta trasera:	Acero SPCC 1.2 mm							
APLICACIONES								
Estructura confiable y sólida, diseño compacto, lo cual permite una gran versatilidad de configuración en el interior del gabinete, para lograr una efectiva y fácil instalación de accesorios o equipamiento activo.								