



GABINETE DE PISO 20URP600 SBE-GNL20URP600



DESCRIPCIÓN

Gabinete para telecomunicaciones diseñado para alojar equipamiento con medida estándar de 19", construido de acuerdo a las necesidades de los cuartos de telecomunicaciones, permiten una fácil instalación y administración tanto del equipamiento activo como del cableado

ESPECIFICACIONES					PRODUCTOS RELACIONADOS	
Acero Rolado en Frío	SPCC 1.2 mm				Organizador 1UR Horizontal:	
Riel 19"	SPCC 2.0 mm				SBE-OH1UR	Frontal
Color:	RAL7035; RAL9004				Organizador 2UR Horizontal:	
Puerta delantera:	Cristal templado				SBE-OH2UR	Frontal
Puerta trasera:	Sólida				SBE-OH2URD	Doble
Capacidad de carga estática:	150 kg				Panel ciego:	
Ruedas grado industrial y tornillos niveladores incluidos					SBE-PC001	1UR
INFORMACIÓN TÉCNICA					SBE-PC002	2UR
Cumple con los estándares:					Barra de contactos vertical:	
ANSI/EIA RS-310-D / IEC60297-2 / DIN41494 PART I / DIN41494 PART 7					SBE-TC012	6 contactos dobles
<i>Dimensiones exteriores:</i>	<i>Ancho</i>	<i>Profundidad</i>	<i>Capacidad</i>	<i>Altura</i>	SBE-TC020	10 contactos dobles
SBE-GNL20URP600	600 mm	600 mm	20 UR	890 mm	SBE-TC010SPV	10 con sup. Picos
<i>Dimensiones utiles:</i>	<i>Ancho</i>	<i>Profundidad</i>	<i>Capacidad</i>	<i>Altura</i>	Barra de contactos horizontal con supresor de picos:	
SBE-GNL20URP600	19"	500 mm	20 UR	20UR	SBE-TC006VS	6 contactos simples
CARACTERISTICAS					SBE-TC010SP	5 contactos dobles
Paneles inferior/superior:	Habilitados para entrada de cableado				Charolas:	
Paneles laterales:	Desmontables				SBE-CT1910	Fija 10"x19"
Ventilación superior:	Extractores 120VCA 60Hz (No incluidos)				SBE-CDES1910R	Deslizable 10"x19"
Puerta delantera:	Cristal templado 5mm				SBE-C1914	Fija 14"x19"
Puerta trasera:	Acero SPCC 1.2 mm				SBE-CF1918	Fija 18"x19"
APLICACIONES					SBE-CF1915	Fija 15"x19"
Estructura confiable y sólida, soporta gran cantidad de peso estático, lo cual permite una gran versatilidad de configuración en el interior del gabinete, para lograr una efectiva y fácil instalación de accesorios o equipamiento activo.					Ventiladores:	
					SBE-J2VENT	juego de 2
					SBE-J1VENT	1
					Lámpara:	
					SBE-LAMP	1