



Proporciona conexión a tierra y protección contra sobretensiones

Ayuda a proteger contra eventos de ESD

Alimenta dispositivos PoE Ubiquiti®

Especificaciones

| Modelo | U-POE-af |
|----------------------------|--|
| Dimensiones | 86 x 46 x 33 mm (3.39 x 1.81 x 1.30") |
| Peso | 100 g (3.53 oz) |
| Salida de voltaje | 48VDC @ 0.32A |
| Indicador actividad LAN | No |
| Puerto LAN Gigabit | Si |
| Capacidad Reset remoto | Si |
| Botón de reset | No |
| Rango de voltaje | 100-240VAC @ 50/60Hz |
| Entrad de corriente | 500mA @ 90VAC |
| Corriente de irrupción | <100A Pico @ 25°C |
| Eficiencia | 84.25+% |
| Onda de salida | 200mV p-p |
| Frecuencia de switching | 65 kHz |
| Linea de regulación | ≤ 3% |
| Regulación de carga | ≤ 5% |
| Potencia de 2 pares | Pines 4, 5 (+) y Pines 7, 8 (-) |
| Potencia de 4 pares | - |
| Temperatura de Operación | 0 a 40°C (32 a 104°F) |
| Temp. de almacenamiento | -30 a 70°C (-22 a 158°F) |
| Humedad de operación | 5 a 90% Sin condensación |
| Conectar ca | IEC-320 C6 |
| Datos PoE/entrada | Socket blindado RJ45 |
| Protección descargas | Diferencia y modo común |
| Protección de sujeción | 11V Datos, 60V corriente |
| Max. descarga sobretensión | 1500A (8/20 μs) corriente |
| Corriente de pulso de pico | 36A (10/1000 μs) Datos |
| Capacitancia de derivación | <5 pF Datos |
| Tiempo de respuesta | <1 ns |
| Certificados | CE, FCC, IC, UL |

Las especificaciones están sujetas a cambios. Los productos Ubiquiti se venden con una garantía limitada descrita en: www.ubnt.com/support/warranty
La garantía limitada requiere el uso de arbitraje para resolver disputas de forma individual y, cuando corresponda, especificar arbitraje en lugar de juicios con jurado o acciones colectivas.

© 2012-2019 Ubiquiti Networks, Inc. Todos los derechos reservados. Ubiquiti, Ubiquiti Networks, el logotipo de Ubiquiti U, el logotipo de haz de Ubiquiti, airFiber, airGateway, airMAX, airVision, EdgeMAX, mFi, TOUGH Cable, UniFi y UniFi Protect son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Ubiquiti Networks, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

