

# DH-PFM350-360-A

Fuente de alimentación ininterrumpida de 600VA/360W



## Descripción general de la serie

El sistema de alimentación ininterrumpida tiene un rendimiento excepcional y ofrece una salida muy estable. Se adapta fácilmente a entornos complejos, como redes eléctricas principales, y cuenta con protección contra sobretensiones y sobrecargas. Diseñado para su comodidad, es plug and play y fácil de usar.

## Especificación técnica

Capacidad	
Capacidad	600VA
Entrada	
Voltaje de entrada	150-275 VCA
Corriente de entrada	1,8 A
Frecuencia de entrada nominal	50/60Hz
Factor de potencia	0,85
Salida	
Tensión de salida	220 VCA±10%
Corriente de salida	Alimentación eléctrica: 1,6 A Alimentación por batería: 1,2 A
Potencia de salida	Alimentación eléctrica: 360 W Alimentación por batería: 280 W
Frecuencia de salida	50/60Hz
Cambiar hora	<10 ms
Onda de salida	Onda sinusoidal pura (modo electricidad principal) Onda sinusoidal modificada (modo batería)

- Se adapta fácilmente a diferentes entornos de redes eléctricas a través de su amplio rango de voltaje entre 150 y 275 V.
- Incluye AVR para garantizar que la salida de voltaje se mantenga estable.
- Cambia automáticamente los modos de suministro de energía cuando hay un corte de energía, sobretensión o subtensión, asegurando que la salida de voltaje permanezca estable.
- Admite carga y arranque en frío incluso cuando el dispositivo está apagado.
- Se protege cuando está sobrecargado, muy descargado o sobrecargado.

## Escena

Ideal para interior, se requiere que el rango de temperatura sea de  $-5^{\circ}$  C a  $40^{\circ}$  C, y la humedad ambiental no supera el 90%.

## Batería

Batería integrada	Sí
Tipo de Batería	Batería de ácido sólido
Cantidad de batería	12 V, 7 Ah×1
Corriente de carga	≤2A
Voltaje de carga limitado	13,75 voltios
Tiempo de carga	Carga hasta el 90% en 6 horas

## Indicadores

Luz indicadora de estado	Funciona con pilas: la luz roja parpadea una vez cada 6 segundos. Suministro de red: La luz verde está encendida fija Cargando mientras está apagado: la luz amarilla parpadea una vez cada 20 segundos Cargando mientras está encendido: la luz verde está encendida fija y la luz amarilla parpadea una vez cada 20 segundos.
--------------------------	--

## Alarma

Indicador de alarma	Funciona con batería: emite una alarma cada 6 segundos. Baja potencia: emite una alarma cada 1 segundo. Sobrecarga: emite una alarma cada 0,5 segundos.
---------------------	---

## Proteccion

Proteccion	Sobrecarga, descarga pesada y sobrecarga.
------------	---

## Enchufes y tomas

Enchufe de entrada	estándar europeo
Longitud del cable de entrada	1 metro (39,37 pies)
Estándar del zócalo	estándar europeo
Número de enchufes de salida	2

## Estructura

Dimensiones del producto	335 milímetros×87 milímetros×143 milímetros (13,19"×3,43"×5,63")
Dimensiones del embalaje	417 milímetros×169 milímetros×234 milímetros (16,42"×6,65"×9,21")
Material de la carcasa	Acero y plástico
Color de apariencia	Negro
Peso neto	4,4 kg (9,70 libras)
Peso bruto	5 kg (11,02 libras)

## Ambiente

Temperatura de funcionamiento	0°C-40°C (32°F a 104°F)
Humedad de funcionamiento	0-90 % de humedad relativa
Temperatura de almacenamiento	0°C-40°C (32°F a 104°F)
Humedad de almacenamiento	0-90 % de humedad relativa

## Certificaciones

Certificaciones	CE
-----------------	----

## Información sobre pedidos

Tipo	Número de pieza	Descripción
Energía ininterrumpida Suministrar	DH-PFM350-360-A	600VA/360W Energía ininterrumpida Suministrar

## Dimensiones (mm[pulgadas])

